

A&D

Эй энд Ди, Япония

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР

для поточного скрининга
артериального давления,
пульса и аритмии **TM-2655P**



МАССОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Полная автоматизация, отсутствие необходимости надевать манжету, высокая пропускная способность без непосредственного участия в измерении медперсонала, делает данный тонометр незаменимым для проведения быстрых медосмотров на предприятиях (водители, рабочие, шахтеры), в спортивных учреждениях, в приемных отделениях больниц и на посту медсестры в кардио- и терапевтических отделениях.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МАНЖЕТЫ

Уникальная система обхвата плечевой части руки, после нажатия кнопки СТАРТ, запускает специальный механизм, который за доли секунды «надевает» манжету на руку пациенту точно по ее размеру. Затем «Искусственный интеллект» накачивает манжету до индивидуальных значений давления, в зависимости от давления крови в сосудах пациента, для максимально точного, быстрого и комфортного измерения!



ВСТРОЕННЫЙ ПРИНТЕР И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Высокоскоростной принтер позволяет распечатывать результаты измерений на термобумаге для кассовых аппаратов, что освобождает пациента и врача от необходимости запоминать или записывать результаты измерений. А при наличии у больницы (предприятия) электронной системы учета, прибор может сразу же передавать результаты измерений в ПК в индивидуальные электронные карты.



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор оснащен специальной системой аварийной остановки процесса измерения. В случае необходимости можно выпустить воздух из манжеты и освободить руку, нажав клавишу «Аварийное отключение». Данная система работает даже при отключении электричества.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СТОЙКА (дополнительная опция)

Делает прибор мобильным и удобным для измерений в любом помещении и любым категориям больных. Стойка позволяет с легкостью перемещать прибор по медпункту предприятия или по палатам отделения больницы для измерения артериального давления, в том числе и лежащим больным.



ТОЧНОСТЬ/НАДЕЖНОСТЬ/ СКОРОСТЬ/УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Прибор обеспечивает быстрое измерение артериального давления, пульса и диагностику аритмии примерно за 45 секунд* на любой руке, с обхватом плеча от 18 см, с максимальной погрешностью измерения ± 3 мм рт.ст.

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ

* Точное время измерения может варьироваться

Бесплатный телефон горячей линии ООО «Эй энд Ди РУС» 8 800 200-03-80 | +7 495 937-33-44 (доб. 9232)
Более подробную информацию о TM-2655P читайте на сайте A&D: <http://aandd.ru/>

На всю продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия на территории РФ, в установленном порядке приняты декларации о соответствии. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР ТМ-2655Р
для поточного скрининга артериального давления, пульса и аритмии



Техническое описание:

Измерение АД и пульса	Метод измерения – осциллометрический Встроенный счетчик измерений (до 999 999 измерений, сбрасываемый) Диапазон измерения АД: 10–280 мм рт. ст., пульса – 30–200 уд./мин. Точность измерения АД ± 3 мм рт. ст., пульса ($\pm 5\%$) Возможность измерения на правой и на левой руке Полное время измерения (при нормальном артериальном давлении) – около 45 секунд* Расчетное количество измерений в год: более 100 000
Манжета	АВТОМАТИЧЕСКАЯ индивидуальная настройка размера манжеты перед каждым измерением Манжета для окружности предплечья от 18 см до 42 см Автоматическое накачивание с помощью микропомпы Легкая замена и дезинфекция чехла манжеты
Функции	Панель регулировки настроек и функций Установка предела верхнего уровня давления в манжете Продолжительность вывода результатов на дисплей Установка даты и времени Выбор формата печати чека Дополнительная печать на чеке (пульсовая волна, штрих/QR-код, рекламная информация, изображения и др.)
Дисплей	Тип дисплея - светодиодный Отображение систолического и диастолического давления, пульса, времени измерения и текущего времени
Безопасность	Электрическая система аварийного выключения, активация кнопкой Механическая (энергонезависимая) система аварийного отключения Электронная защита от чрезмерного накачивания (свыше 320 мм рт. ст.) Наличие крепления «антивор»
Встроенный принтер	Встроенный термопринтер с автоматической обрезкой бумаги Время распечатки результатов около 5 с Распечатка даты и времени вместе с результатами измерений Индикация аритмии Ширина печати: 58 мм
Передача данных с/на внешние устройства	9-штырьковый разъем RS-232 4 скорости передачи данных Несколько форматов передачи данных
Масса и габариты	Масса: около 5,5 кг Габариты: 245 x 320 x 390 мм
Поддержка	Гарантийный срок 12 месяцев Сеть авторизованных сервисных центров компании A&D Техническая поддержка и консультирование

*Точное время измерения может варьироваться

Бесплатный телефон горячей линии ООО «Эй энд Ди Рус» 8 800 200-03-80 | +7 495 937-33-44 (доб. 9232)
 Более подробную информацию о ТМ-2655Р читайте на сайте A&D: <http://aandd.ru/>

На всю продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия на территории РФ, в установленном порядке приняты декларации о соответствии.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.