

TM-2440



TM-2441



Технические характеристики моделей TM-2440 и TM-2441

		TM-2440	TM-2441
Внешние размеры	Ш×В×Г (см)	66×24,5×95	66×24,5×95
Вес	Без батареек	120г	135г
Питание	Элементы питания типа «АА»	2x LR6	2x LR6
Данные встроенной памяти	Количество ячеек памяти	600	600
Функция измерения давления	Суточный монитор В амбулаторных условиях	✓ —	✓ ✓
Индикатор аритмии	В момент измерения	✓	✓
Запись пульсовой волны	Использование с помощью программного обеспечения для анализа данных	✓	✓
Мультисенсор	Активность пациента / Температура окружающей среды / Атмосферное давление	—	✓
Передача данных	Совместимо с USB ¹ 1.1	✓	✓
	Bluetooth ²	—	✓
Дисплей	LCD ³ -дисплей самостоятельного измерения артериального давления	—	✓
	OLED ⁴ -дисплей суточного монитора	✓	✓
Кнопки управления	Ползунковый переключатель режима автоматического измерения	—	✓
	Сон, автоматический запуск, остановка ПО	✓ (Сон)	✓
Клинические испытания	ISO ⁵ 81060-2:2013	✓	✓

¹ юсби; ² блютуз; ³ элсиди; ⁴ олед; ⁵ исо

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Бесплатный телефон горячей линии ООО «Эй энд Ди РУС»: 8 800 200-03-80 | www.and-rus.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

TM-2440

TM-2440 – базовая модель с компактным корпусом, оснащенная функцией индикатора аритмии. Имеет возможность проверки формы пульсовых волн с помощью специального программного обеспечения.

- 24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления
- OLED¹-дисплей (режим суточного монитора)
- Питание от 2-х элементов питания типа «AA»
- Вывод данных для анализа в программное обеспечение
- Передача данных через USB²
- Легкий вес и компактный размер прибора
Вес: 120 грамм (без элементов питания)
Размер: 66(Ш)×24,5(В)×95(Г) мм
- Индикатор аритмии
- Запись данных пульса во время измерения артериального давления



TM-2441

В модели TM-2441 пять режимов измерения давления, с возможностью записи данных об окружающей среде (атмосферное давление, активность, температура окружающей среды) с помощью мультисенсора. Прибор может использоваться как суточный, так и как амбулаторный прибор связи с наличием крупного LCD¹ дисплея.

- 24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления
- 5 режимов измерения давления:
 - OBP³ : в медучреждении, сотрудником
 - AOBP³ : в медучреждении, автоматически
 - HBPM⁴ : в домашних условиях
 - ANBP³ : в ночное время, автоматически
 - ASBP⁵ : по сигналу, самостоятельно
- Простой в использовании ползунок переключатель режимов
- Питание от 2-х элементов питания типа «AA»
- Вывод данных для анализа в программное обеспечение
- Подключение по USB² и Bluetooth⁶
- OLED¹-дисплей (режим суточного монитора)
- LCD¹-дисплей (для самостоятельного измерения)
- Индикатор аритмии
- Запись данных пульса во время измерения артериального давления



▼ Дисплей режима самостоятельного измерения



LCD¹ дисплей: на этом большом дисплее отображаются данные измерений в режиме самостоятельного измерения. Можно проверить время до следующего измерения суточным монитором в дополнение к значениям в режиме самостоятельного измерения. Также есть значки уровня заряда батареи, состояния Bluetooth⁶, индикатора аритмии, часов и состояния памяти.

¹ OLED; ² USB; ³ OBP; ⁴ AOBP; ⁵ ASBP; ⁶ Bluetooth

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Бесплатный телефон горячей линии ООО «Эй энд Ди РУС»: 8 800 200-03-80 | www.and-rus.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА